

“Flat4-玄貳型(KURO Type II)”“Flat4-緋貳型(AKA Type II)”発売のご案内 世界初！お客様の外耳道の長さに合わせてお選び頂けます！

外耳道の長さには個人差があります。音茶楽で行なったヘッドフォン祭等での百数十名の試聴アンケートの結果、従来の弊社想定よりも外耳道が長めの方が多かったです。

お客様の外耳道の長さと同位相補正チューブの長を合わせるとより良い音質が得られます。

そこで位相補正チューブ長が長めのモデルを開発致しました。

また位相補正チューブの制振塗装として、より制振効果の高い貳型塗装を施す事でより細かい余韻まで再現可能になりました。更に高域特性の向上に合わせて100Hz以下の重低音域も強化しより絶妙なバランスの音に仕上げました。

外耳道長の標準の方用がFlat4-玄貳型、長めの方用がFlat4-緋貳型となります。

小型DAP等への接続に便利なL型接続コードも付属致しました。

オープン価格 音茶楽Sound Customize 販売予定価格 45,360円(税込)

発売日6月上旬 フジヤエービック及び音茶楽Sound Customize店舗にて販売開始予定

5月10日(土)フジヤエービック様主催 春のヘッドホン祭2014 音茶楽ブースにて試聴展示及び少量先行販売予定

貳型制振処理位相補正チューブ

(標準長)

Flat4-玄貳型




制振処理アルミニウムキャビネット

貳型制振処理位相補正チューブ

(ロングタイプ)

Flat4-緋貳型



制振処理アルミニウムキャビネット



Flat4-玄貳型は通常の外耳道長の方用、Flat4-緋貳型は外耳道長が長めの方用です。カナル型ヘッドホンを装着し外耳道を塞ぐと外耳道の長さで共振し音圧が上昇し強烈なピークが発生します。

このピークを排除する機構がツイン・イコライズド・エレメント方式の位相補正チューブです。従来のFlat4-靑、Flat4-玄では位相補正チューブの有効長を28mmに設定しております。今回のFlat4-緋貳型では位相補正チューブの有効長を30mmに設定しました。

Flat4-玄貳型は従来通りの28mmの設定です。

お客様の外耳道長と位相補正チューブ長が近くなるほど良い音になります。ご試聴により心地よく聞こえるタイプをお選び頂けます。

Full-range 2-element 4-way effect カナル型ヘッドホン

- 1st effect 対向エレメント配置により振動系の反作用による機械振動をキャンセル、密閉型を超える深低音を実現
- 2nd effect ツインエレメント並列駆動により低音～中音域の音圧感度を向上
- 3rd effect 位相補正チューブを用い外耳道閉管共振を抑制、マスキング効果を排除し中高音域を劇的に改善
- 4th effect 音響抵抗の削除と小型エレメント採用で超高音域を劇的に改善、オープンエア型の音の拡がりを実現

その他の主な特徴

- ・小型DAP等への接続に便利なL型接続コードを付属
- ・不快なタッチノイズを軽減 Flat4構造とコンプライフォームイヤータップ採用
- ・歪み感の少ないクリアな中高音域を実現 タンジェンシャルレス振動板を採用
- ・400mWの高耐入力を実現 ボイスコイルに特殊CCAW線採用
- ・強力な磁気回路を構成 最大エネルギー積400kJ/m³(50MGOe)の強力なネオジウムマグネット、電磁純鉄プレート&ヨークを採用
- ・プレートとヨークに銅メッキを施す事で磁気歪みを低減
- ・消えない表示を実現 表示部に印刷を不使用、レーザーマーキング、彫刻等を採用

テクニカルデータ	Flat4-玄貳型、Flat4-緋貳型 共通
エレメント	010e002 銅メッキ プレート&ヨーク採用 Φ10mmダイナミック型×2(片ch当たり)
音響方式	ツイン・イコライズド・エレメント方式
出力音圧レベル	104dB SPL/mW
周波数特性	3.5~35kHz
最大入力	400mW
インピーダンス	18Ω
質量	約18g
プラグ	Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ
コード長	1.2m(Y型)
付属品	コンプライフォーム イヤータップT-200 Lサイズ(Mサイズは本体に装着) L型接続コード、収納缶、クロス、取扱説明書兼保証書

本件に対するお問い合わせ先

音茶楽株式会社 東京都世田谷区経堂2-17-2

担当 山岸 TEL 03-3428-5557 E-mail ocharaku@jcom.home.ne.jp

URL 音茶楽Sound Customize <http://ocharaku.jp/sound/>